

Satzung

über die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Untere Schaflache I"

Nach § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I, S. 2253), § 73 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 28. November 1983 (GBl. S. 770), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBl. S. 578), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18. Mai 1987 (GBl. S. 161), hat der Gemeinderat der Gemeinde Neuried am 16. Juni 1993 die Änderung des Bebauungsplanes "Untere Schaflache I" als Satzung beschlossen.

§ 1

Gegenstand der Änderung

Gegenstand der Änderung des Bebauungsplanes sind die textlichen Festsetzungen vom 23. November 1968.

§ 2

Bestandteile der Bebauungsplanänderung

Änderung/Ergänzung der textlichen Festsetzungen (Deckblatt) vom 16.12.1992 und dem Lageplan vom 16.06.1993.

Die Begründung ist dem Bebauungsplan beigelegt, ohne dessen Bestandteil zu sein.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 74 LBO handelt, wer den aufgrund von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Die Bebauungsplanänderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 12 BauGB in Kraft.



Neuried, den 16. Juni 1993

Wald
Bürgermeister

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Deckblatt

Die textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 06.06.1968, geändert durch die Satzung vom 18.11.1985, werden wie folgt geändert:

IV. Baugestaltung:

§ 10 Gestaltung der Bauten

- Nr. 2 Die Höhe der Gebäude darf mit Kniestock von Straßenoberkante bzw. Bodenhöhe bis zum Schnittpunkt Oberkante Sparren Außenkante Wand betragen:
- bei eingeschossigen Gebäuden 4,00 m,
 - bei zweigeschossigen Gebäuden 7,00 m.

Nr. 7 Dachraum/Dachgauben

Der Dachraum darf zu Wohnzwecken ausgebaut werden, sofern § 38 LBO eingehalten werden kann.

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 30° zulässig.

Gestaltungsvorschriften:

- a) Brüstungshöhe max. 1,15 m.
- b) Fronthöhe max. 1,20 m bis Oberkante Sparren.
- c) Gesamtlänge der Dachgauben max. 2/3 der Dachlänge.
- d) Vermeidung von Firstanschluß.
- e) Traufbereich mit mind. 3 Ziegelreihen.
- f) Nicht zulässig sind Gauben mit tonnengewölbeartiger Abdeckung.

Neuried, den 16.12.1992

Mild
Bürgermeister

